

## TIPOS DE CONTENEDORES

STANDARD 20'  
[ 20' x 8' x 8,6' ]



### Capacidad

Volumen	33.0 m3
Peso máximo carga	28,230 kg
Tara	2,250 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

### Dimensiones internas

Largo	5,900 mm
Ancho	2,352 mm
Alto	2,392 mm

### Apertura de techo

Anchura	2,340 mm
Altura	2,280 mm

STANDARD 40'  
[ 40' x 8' x 8,6' ]



### Capacidad

Volumen	67.7 m3
Peso máximo carga	26,680 kg
Tara	3,800 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

### Dimensiones internas

Largo	12,031 mm
Ancho	2,352 mm
Alto	2,392 mm

### Apertura de techo

Anchura	2,340 mm
Altura	2,280 mm

HIGH CUBE 40'  
[ 40' x 8' x 9,6' ]



### Capacidad

Volumen	76.3 m3
Peso máximo carga	26,530 kg
Tara	3,850 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

### Dimensiones internas

Largo	12,031 mm
Ancho	2,352 mm
Alto	2,697 mm

### Apertura de techo

Anchura	2,340 mm
Altura	2,585 mm

REEFER 20'  
[ 20' x 8' x 8,6' ]

### Capacidad



REEFER 40'  
[ 40' x 8' x 8,6' ]



OPEN TOP 20'  
[ 20' x 8' x 8,6' ]



OPEN TOP 40'  
[ 40' x 8' x 8,6' ]

Volumen útil	24.3 m3
Peso máximo carga	22,000 kg
Tara	3,400 kg
Peso Bruto máximo	25,400 kg

<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	5,025 mm
Ancho	2,225 mm
Alto	2,169 mm

<b>Apertura de techo</b>	
Anchura	2,219 mm
Altura	2,118 mm

<b>Otros</b>	
Rango temperatura	-25/+25 °C
Requisitos eléctricos	380/440V. 50/60Hz.trifásico

<b>Capacidad</b>	
Volumen útil	48.5 m3
Peso máximo carga	25,980 kg
Tara	4,500 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	10,050 mm
Ancho	2,225 mm
Alto	2,169 mm

<b>Apertura de techo</b>	
Anchura	2,219 mm
Altura	2,118 mm

<b>Otros</b>	
Rango temperatura	-25/+25 °C
Requisitos eléctricos	380/440V. 50/60Hz.trifásico

<b>Capacidad</b>	
Volumen	32.3 m3
Peso máximo carga	28,120 kg
Tara	2,360 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	5,900 mm
Ancho	2,350 mm
Alto	2,330 mm

<b>Apertura de techo</b>	
Anchura	2,338 mm
Altura	2,234 mm

<b>Dimensiones apertura superior</b>	
Anchura	2,350 mm
Altura	2,392 mm

<b>Capacidad</b>	
------------------	--



TANKTAINER 20'  
[ 20' x 8' x 8,6' ]



HIGH CUBE REEFER 40'  
[ 40' x 8' x 9,6' ]



FIXED FLAT RACK 20'  
[ 20' x 8' x 8,6' ]



FIXED FLAT RACK 40'  
[ 40' x 8' x 8,6' ]

Volumen	65.9 m3
Peso máximo carga	26,330 kg
Tara	4,150 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

#### Dimensiones internas

Largo	12,031 mm
Ancho	2,350 mm
Alto	2,330 mm

#### Apertura de techo

Anchura	2,338 mm
Altura	2,234 mm

#### Dimensiones apertura superior

Anchura	2,350 mm
Altura	2,392 mm

#### Capacidad

Volumen	21,000 Lt
Peso máximo carga	27,635 kg
Tara	2,845 kg
Peso Bruto máximo	32,480 kg

#### Dimensiones internas

Largo	5,910 mm
Ancho	2,100 mm
Alto	2,100 mm

#### Capacidad

Volumen	64.3 m3
Peso máximo carga	26,380 kg
Tara	4,100 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

#### Dimensiones internas

Largo	12,571 mm
Ancho	2,286 mm
Alto	2,532 mm

#### Apertura de techo

Ancho	2,340 mm
Alto	2,585 mm

#### Others

Rango temperatura	-29/+29 °C
Requisitos eléctricos	380/440V. 50/60Hz. trifásico
Voltaje	190/230V. 50/60Hz.trifásico

#### Capacidad

Volumen	27.6 m3
Peso máximo carga	27,610 kg
Tara	2,870 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

#### Dimensiones internas

Largo	5,900 mm
Ancho	2,148 mm
Alto	2,176 mm

#### Capacidad



COLLAPSIBLE FLAT RACK 20'  
[ 20'x 8'x 8,6' ]



COLLAPSIBLE FLAT RACK 40'  
[ 40'x 8'x 8,6' ]

Volumen	54.8 m3
Peso máximo carga	25,030 kg
Tara	5,450 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

**Dimensiones internas**

Largo	12,032 mm
Ancho	2,240 mm
Alto	2,034 mm

**Capacidad**

Volumen	27.6 m3
Peso máximo carga	27,610 kg
Tara	2,870 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

**Dimensiones internas**

Largo	5,900 mm
Ancho	2,148 mm
Alto	2,176 mm

**Capacidad**

Volumen	54.8 m3
Peso máximo carga	25,030 kg
Tara	5,450 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

**Dimensiones internas**

Largo	12,032 mm
Ancho	2,240 mm
Alto	2,034 mm